

Palonnier à ventouses VB4 L RCMBM 400 ou 600 kg

■ Batteries ■ Rotation 360° ■ Basculement 0-90°

✓ Double circuit de vide = EN 13155

Le modèle VB4L dispose de 4 ventouses en lignes fixes. Il existe en capacité 400 kg ou 600 kg.

En option les deux ventouses extérieures peuvent être amovibles.

Le VB4L est autonome à batteries 2x 12V à changement rapide avec chargeur 220 V Mono inclus.

L'option radio commande est indisponible sur ce modèle. Pour un modèle avec radio commande, vous référer au modèle GL-VB-4L

Capacité Kg	Nb Ventouse	Diamètre Ø mm	Modèle	Dimensions hors tout des ventouses mm
400	4	310	VB4L RCMBM	1660 x 310
600	4	390	VB4L RCMBM d4	1740 x 390



Palonnier à ventouses VB6 RCMBM 400 ou 600 kg

■ Batteries ■ Rotation 360° ■ Basculement 0-90°

✓ Double circuit de vide = EN 13155

Le modèle VB6 dispose de 6 ventouses fixes. Il existe en capacité 600 ou 900 Kg.

Le VB6 est autonome à batteries 2x 12V à changement rapide avec chargeur 220 V Mono inclus.

Le modèle VB6 peut être complété de diverses options dont le basculement assisté.



Capacité Kg	Nb Ventouse	Diamètre Ø mm	Modèle	Dimensions hors tout des ventouses mm
600	6	310	VB6 RCMBM	1420 x 678
900	6	390	VB6 RCMBM d4	1810 x 830

Palonnier à ventouses VB8 RCMBM 800 ou 1200 kg

■ Batteries ■ Rotation 360° ■ Basculement 0-90°

✓ Double circuit de vide = EN 13155

Le modèle VB8 dispose de 8 ventouses fixes. Il existe en capacité 800 ou 1200 Kg.

Le VB8 est autonome à batteries 2x 12V à changement rapide avec chargeur 220 V Mono inclus.

Le modèle VB8 peut être complété de diverses options dont le basculement assisté.



Capacité Kg	Nb Ventouse	Diamètre Ø mm	Modèle	Dimensions hors tout des ventouses mm
800	8	310	VB8 RCMBM	1420 x 970
1200	8	390	VB8 RCMBM d4	1810 x 1360