

## Fiche article: palan électrique VERLINDE



Conforme aux normes Européennes, compacte, léger et puissant à la fois. **CE**

Limiteur de charge, système de freinage électro-magnétique.

Train d'engrenage graissé à vie.

Alimentation 400 V tri, 220 V mono sur demande.

Protection IP55.

Hauteur de levage standard 3 mètres, autre sur demande.

Garantit 2 ans, France métropolitaine.

**Les pièces sont stockées en France et disponibles rapidement**





# PALVAC

## Caractéristiques techniques

Modèle		C1 125	C1 250	C1 500	C1 1000
Capacité (Kg)		125	250	500	1000
Hauteur d'élévation (mm)		3000			
Vitesse d'élévation (au choix) (m/min)	rapide	16,8 ou 4			
	lent	4,2 ou 1			
Nombre de brin		1 ou 2			
Chaîne Dia.x P (mm)		ø 4,8x12,7			
Alimentation moteur (V)		380			
Alimentation boîtier (V TBT)		48			

Modèle		C1 1600	C1 2000	C1 2500	C1 3200
Capacité (Kg)		1600	2000	2500	3200
Hauteur d'élévation (mm)		3000			
Vitesse d'élévation (au choix) (m/min)	rapide	16,8 ou 4	8,6 ou 4	4 ou 6,3	4 ou 3,2
	lent	4,2 ou 1	1 ou 2	1 ou 1,6	1 ou 0,75
Nombre de brin		1 ou 2			2
Chaîne Dia.x P (mm)		ø 6,8x17,8		ø 11,3x31	
Alimentation moteur (V)		380			
Alimentation boîtier (V TBT)		48			

Modèle		C1 4000	C1 5000	C1 6300	C1 7500
Capacité (Kg)		4000	5000	6300	7500
Hauteur d'élévation (mm)		3000			
Vitesse d'élévation (au choix) (m/min)	rapide	4 ou 3,2	3 ou 2	2,7	2,1
	lent	1 ou 0,75	0,75	0,5	
Nombre de brin		2	2 ou 3	3	
Chaîne Dia.x P (mm)		ø 11,3x31			
Alimentation moteur (V)		380			
Alimentation boîtier (V TBT)		48			

