

Fiche article: palonnier à ventouses marbre, béton, tôles lisse et/ou larmées de type S1B



- Capacité maxi de **600 Kg**
- *En option : 7 ventouses à joint mousse à changement et mise en place rapide, possibles, allant de 50 à 600 Kg de capacité.*
- **Livré de série avec la ventouse de votre choix.**
- Structure portante à l'horizontale avec un anneau d'accroche + un anneau de suspension pour la position verticale.
- Le vide est créé **par une pompe à vide** sans entretien, intelligente, (dès la mise en route du palonnier elle commence à stocker le vide dans les réserves, ce qui permet un temps d'attente quasi nul lors de la prise de la tôle) 2m³/h auto-régulée, installée sur le châssis alimentées par une batterie avec chargeur 220 V Mono inclus avec système économiseur intégré (le tout avec un centre de gravité centré). Cela signifie que lorsqu'un niveau de vide est suffisant dans la réserve de vide du palonnier celle-ci se coupe. Elle se remet en fonctionnement automatiquement lorsque le niveau de vide dans la réserve passe en dessous du seuil minimale. Autonomie accrue jusqu'à 24h.
- **Boîte électronique de contrôle avec mise en route et arrêt sécurisés et indicateur de niveau de charge des batteries.**
- Le palonnier peut servir en extérieur ou en atelier.
- Circuit de vide avec réserve de vide et son clapet anti chute.
- Système d'alarme visuelle et sonore en cas de chute de vide.
- Indicateur de niveau de vide (vacuomètre) zone verte/zone rouge.
- Vanne coulissante avec bouton de sécurité pour la prise et la dépose.
- Poids propre : 26 Kg seulement environ !
- **Matériel livré avec notice et certificat CE.**

Produit fabriqué en Europe, pièces détachées disponibles rapidement

www.palvac.com



Caractéristiques techniques

Dimensions possibles de ventouses avec leur capacité

Modèle	S1B-450100	S1B-660100	S1B-760150	S1B-480230	S1B-760200	S1B-630330	S1B-760350
Dimensions de la ventouse (mm)	450 x 100	660 x 100	760 x 150	480 x 230	760 x 200	630 x 330	760 x 350
Capacité horizontale/verticale (kg)	50/25	100/50	200/100	250/125	300/150	450/225	600/300

Mise en situation

