



PALVAC

Fiche article: table élévatrice extra plate plateau plein, type HY



Flashez ici
pour voir notre
vidéo



GRUPE ÉLECTRO
HYDRAULIQUE BUCHER



CADRE DE SÉCURITÉ
ANTI-ÉCRASEMENT



TÉLÉCOMMANDE
AVEC CABLE DE 3 M



HAUTEUR MAXI RÉGLABLE
PAR FIN DE COURSE



Ces tables élévatrices sont spécialement conçues pour pouvoir amener la charge directement à l'aide d'un transpalette.

Leur hauteur basse n'est que de **80 à 105 mm**. Aucun travaux n'est nécessaire à leur installation. La rampe d'accès et les œillets de levage sont livrés de série avec la table.

Version sur mesure disponible. Ce type de table dispose du bloc hydraulique déporté.

Alimentation en 220 V Mono possible.

Les pièces de ce produit sont stockées en France et disponibles rapidement.





PALVAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité (Kg)	Dimension plateau (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Course (mm)	Puissance du moteur (Kw)	Nombre de cycles maxi / H	Temps d'élévation (s)	Poids propre (Kg)
HY1001	1000	1450X1140	85/860	775	1,1	20	25	357
HY1002		1600X1140	80/860	775	1,1	20	25	364
HY1003		1450X800	85/860	775	1,1	20	25	326
HY1004		1600X800	85/860	775	1,1	20	25	332
HY1005		1600X1000	85/860	775	1,1	20	25	352
HY1501	1500	1600X800	85/870	785	1,5	20	30	362
HY1502		1450X1140	85/870	775	1,5	20	25	280
HY1503		1600X1000	105/870	765	1,5	20	30	401
HY2001	2000	1600X1200	105/870	765	2,2	20	35	419
HY2002		1600X1000	105/870	765	2,2	20	35	405

