

# SL 608 OUTDOOR

**POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE  
ET EXTÉRIEURE**

Capacité maxi : 600 Kg  
Compact : Largeur 830 mm seulement  
Hauteur maxi au centre des ventouses : 3000 mm

Totalement autonome / Fonctionnement sur batteries

Double circuit de vide / Conforme EN13155

Roues avant motrices / Inceevables

Vitesse rapide et lente de série

Mise du vitrage en latérale possible pour le passage aux portes

Translation finale gauche/droite de 100 mm

Prise au sol et jusqu'à la position « plafond »

Stabilisateurs latéraux escamotables pour une sécurité maximale sur terrains accidentés

Commande filaire pour les mouvements assurés par des vérins électriques ( doux et sans à-coups)








**Roues pleines remplies de  
mousse**






# PALVAC SL 608 OUTDOOR



Réglage des côtés 100 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SL 608 Outdoor
Cap. bras de levage, rentre/ext.	608 / 280 kg
Hauteur de levage (plafond)	3400 mm
Extension du bras	700mm
Inclinaison horizontale	40° arrière / 100° avant
Déplacement latéral	+/- 100mm
Tension de charge	230V / 110V
Durée de charge	Environ 8 heures
Autonomie	Jusqu'à 8 heures
Traction intégrale	1200W CA
Ventouses	4 x Ø 400mm
Largeur	830 MM
Poids à vide	850 Kg
Classe	IP 65