

GERBEUR AUTO EMBARQUÉ PALVAC TYPE PA



Le gerbeur autonome ou auto-embarqué est un matériel révolutionnaire.

Il va vous permettre de livrer et décharger des palettes directement chez vos clients. En effet, vous transportez avec vous ce gerbeur, dans votre utilitaire.

Il se charge dans votre camion tout seul !!

- 1/ Approchez le gerbeur de votre utilitaire et déposez votre palette à l'intérieur
- 2/ Prenez appuie sur le plancher du camion
- 3/ Déverrouillez les longerons et tirez les vers vous
- 4/ Relevez le gerbeur
- 4/ Replacez les longerons sous les fourches
- 6/ Poussez légèrement, ca y est le gerbeur est chargé

Quatre hauteurs de chargement (700, 800, 1050 et 1250 mm) sont disponibles en standard, répondant aux différentes hauteurs de camions existant sur le marché.

Capacité : 600 Kg ou 500 Kg

Batteries 12V/75 Ah (Environ 40 Cycles avec la charges maximum)

Chargeur intégré + rechargeable sur allume cigare

Longueur de fourches pour la prise de palette Europe standard 1200*800 mm

Modèle semi électrique (Déplacement manuel - élévation électrique)

Déplacement aisé grâce à son faible poids propre (215 à 250 Kg maximum, batteries incluses)

Vidéo de démonstration disponible sur demande

Modèle	PA 7	PA 8	PA 10	PA 12
Capacité (Kg)	600	600	600	500
Centre de gravité (mm)	500	500	500	500
Hauteur de chargement (mm)	700	800	1050	1250
Poids batteries incluses (Kg)	215	225	240	250
Hauteur repliée (mm)	1100	1200	1450	1650
Longueur hors tout (mm)	1600	1600	1600	1600
Largeur hors tout (mm)	770	770	770	770
Largeur hors tout des fourches (mm)	540	540	540	540
Longueur des fourches (mm)	1200	1200	1200	1200
Moteur de levage (W)	700	700	700	700
Batteries (V/Ah)	12/75	12/75	12/75	12/75
Nombre de cycles moyen avec la charge maximale	40	40	40	40
Nombre de cycles moyen avec une charge de 100 Kg	120	120	120	120
Chargeur intégré (V/Ah)	12 / 7Ah	12 / 7Ah	12 / 7Ah	12 / 7Ah

Le principe en trois étapes :

1 / Approchez vous de votre utilitaire avec votre palette





2 / Mettez les fourches en appui sur le plancher de votre utilitaire et tirez les longerons vers vous



3/ Remontez la structure du gerbeur et repoussez les longerons sous les fourches puis poussez le gerbeur. Le gerbeur est chargé avec sa palette.