PALONNIER A VENTOUSES POUR LA PIERRE

Le palonnier à ventouses est le niveau supérieur de l'ergonomie en terme de manutention de produit pierreux

Découvrez notre gamme d'une capacité jusqu'à 1500 Kg en standard.
La capacité indiquée est celle du palonnier peu importe que sa position (horizontale et verticale) avec les calculs et coefficients de sécurité maximaux requis pas la norme Européenne.

Disponible en version pneumatique (on alimente le venturi du palonnier en air comprimé pour créer le vide), en version électrique (on alimente la pompe à vide du palonnier en électricité, 380V ou 230V, pour créer le vide)

De série, chaque ventouse est réglable (sauf monoventouse), et équipée d'un robinet d'exclusion. Le type de ventouse utilisée pour les produits type pierre est particulier. Il se compose d'un joint mousse d'une épaisseur d'environ 10 mm qui vient, quand le vide se fait épouser les aspérités que présente le produit.
Le vacuomètre triple zone colorées et la vanne coulissante avec bouton de sécurité vous offre un confort et une sécurité de travail maximale.
En conformité avec la législation Européenne, tous nos palonniers disposent d'une large réserve de vide d'un système d'alarme sonore et visuelle en cas de chute du vide et de deux clapet anti retour.
Enfin chaque palonnier dispose d'un filtre à vide pour séparer et retenir l'huile et/ou la poussière qui pourrait s'introduire dans le circuit.

Options et version sur mesure sur simple étude.

Modèle	**Alimentation (A choisir)**	**Capacité maximum (kg)**	**Nombre de ventouses**	**Dimensions des ventouses (mm)**	**Basculement 0-90°**	**Plage de réglage mini / maxi des ventouses en longueur * largeur (mm)**
Exe / ELeK 1/125	Air comprimé / 380 V tri	125	1	450*200 ou 550*150	Manuel / En option pneumatique	-
Exe / ELeK 1/200	Air comprimé / 380 V tri	200	1	600*200 ou 700*160	Manuel / En option pneumatique	-
Exe / ELeK 1/250	Air comprimé / 380 V tri	250	1	450*300 ou 600*250	Manuel / En option pneumatique	-
Exe / ELeK 1/300	Air comprimé / 380 V tri	300	1	600*300 ou 800*200	Manuel / En option pneumatique	-
Exe / ELeK 1/500	Air comprimé / 380 V tri	500	1	600*400 ou 800*300	Manuel / En option pneumatique	-
Exe / ELeK 1/1000	Air comprimé / 380 V tri	1000	1	900*500	Manuel / En option pneumatique	-
Exe / Elek 2 /250	Air comprimé / 380 V tri	250	2	450*200	Manuel / En option pneumatique	900/1850 * -
Exe / Elek 2/500	Air comprimé / 380 V tri	500	2	450*300	Manuel / En option pneumatique	1000/1850 * -
Exe / Elek 2/1000	Air comprimé / 380 V tri	1000	2	600*400	Manuel / En option pneumatique	1140/2010 * -
Exe / Elek 3/625	Air comprimé / 380 V tri	625	3	2 x 450*300 1 x 450*200	Manuel / En option pneumatique	1150/1850 * -
Exe / Elek 3/1000	Air comprimé / 380 V tri	1000	3	2 x 600*400 1 x 600*250	Manuel / En option pneumatique	1510/2010 * -
Exe / Elek 4/500	Air comprimé / 380 V tri	500	4	450*200	Manuel / En option pneumatique	900/1850 * 470/1230
Exe / Elek 4/1000	Air comprimé / 380 V tri	1000	4	450*300	Manuel / En option pneumatique	1040/1860 * 670/1240
Exe / Elek 4/1500	Air comprimé / 380 V tri	1500	4	600*300	Manuel / En option pneumatique	1040/2010 * 670/1390