

GERBEUR ÉLECTRIQUE SECL PALVAC



Le gerbeur SECL 10N a été spécialement conçu pour les petites utilisations.

Robuste, il est disponible en 5 hauteurs d'élévation standard.

Déplacement et élévation électrique

Capacité de 1000 Kg

Autonomie de 2 à 3 heures maximum (L'autonomie d'une charge de batterie est calculée pour une utilisation continue sur cette durée avec la charge maximum élevée au maximum du mât du gerbeur)

Batteries 80Ah en standard, 100 Ah sur simple demande.

Grand carter tout acier!

Chargeur intégré pour une facilité d'utilisation.

Indicateur de décharge

Protection plexiglass

Commande de translation et d'élévation gaucher/droitier au timon de série!

Timon décalé pour une meilleure visibilité

Compact

Construit avec des composants connus et reconnus

GERBEUR ÉLECTRIQUE SECL 10 N

« Nouvelle génération de gerbeurs d'une compacité et d'une efficacité remarquable. »

• Matériel certifié ISO 13849



• Matériel équipé de composants haut de gamme :
contacteur de tête de timon Pepperl & Fuchs
Micro switch de sécurité Omron
Variateur et indicateur de charge Curtis
Groupe hydraulique VIBO

- Tête de timon ergonomique afin de lutter contre les TMS
- Timon déporté pour une meilleure visibilité
- Gerbeur compact offrant une grande maniabilité
- Simplicité de la recharge de batterie grâce à son chargeur intégré
- Extrêmement silencieux < 65 dB
- Mât en acier profilé pour une plus grande robustesse et une durée de vie accrue
- Matériel extrêmement stable grâce à ses 4 points d'appui au sol
- Côte Ast inférieure à 1994 mm



• Grâce à un micro switch, lorsque la hauteur des fourches dépasse 300 mm, la vitesse de déplacement est automatiquement réduite afin d'assurer une plus grande sécurité

• Batterie de grande capacité, 100 Ah en option



← Vitesse de déplacement : 4,5 km/h →



CURTIS

OMRON

PEPPERL+FUCHS

VIBO

Modèle	SECL 1016 N	SECL 1020 N	SECL 1029 N	SECL1032N	SECL1035N
Capacité (Kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Centre de gravité (mm)	600	600	600	600	600
Hauteur de levée (mm)	1530	1930	2840	3140	3440
Hauteur repliée (mm)	1950	2350	1950	2100	2250
Longueur hors tout (mm)	1800	1800	1800	1800	1800
Largeur hors tout (mm)	800	800	800	800	800
Longueur des fourches (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur hors tout des fourches (mm)	570	570	570	570	570
Moteur de levage (V / W)	24 / 2200	24 / 2200	24 / 2200	24 / 2200	24 / 2200
Moteur de traction (V / W)	24 / 450	24 / 450	24 / 450	24 / 450	24 / 450
Batteries de traction (V/Ah)	2x12/80	2x12/80	2x12/80	2x12/80	2x12/80
Autonomie maximum (H)	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3
Chargeur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids batteries incluses (Kg)	430	450	510	525	540