

# CHARIOT LATÉRALE POUR LE TRANSPORT DE CHARGES LONGUES **TYPE LSW**



Chariot muni de fourreaux de fourches rabattables pour le transport de charges longues

- Construction robuste en tôle d'acier
- Fourreaux de fourches rabattables
- 4 ranchers enfichables
- Entrées latérales des fourches
- 4 roulettes pivotantes en polyamide Ø 180 mm, dont 2 avec arrêt

Versions spécifiques livrables

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)



	B	C
LSW 1,3-2,5	200	80

	Dimensions (LxPxH) Fourreaux de fourches en position verticale (mm)	Dimensions (LxPxH) Fourreaux de fourches en position horizontale (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué/galv. (kg)
LSW 1,3	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	1350	82 / 88
LSW 2,5	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	2550	82 / 88

# ELARGISSEUR DE FOURCHES **TYPE LGT**



Pour un transport simple et sécurisé de matériaux longs et instables comme par ex. des tôles ou des tuyaux plastiques

- Construction robuste en tôle d'acier
- Prise rapide et facile
- Sécurisé au chariot élévateur par goupille

Versions spécifiques livrables



Goupille

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)



	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Longueur utile (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué/galv. (kg)
LGT 1,5	1390 x 2000 x 280	1200	1500	207 / 223
LGT 2,5	1390 x 3000 x 280	1200	2500	243 / 262
LGT 3,5	1410 x 4000 x 300	1200	3500	315 / 339
LGT 4,5	1410 x 5000 x 300	1200	4500	350 / 377

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée