

Fiche article: benne à fond ouvrant BTC



Les bennes à fonds ouvrant BTC, sont adaptées pour l'évacuation des déchets longs à faible densité tels que le **carton**, les **poutres de bois** ou encore les **bandes de plâtre**.

De série, passages de **fourches renforcés sur le haut de la structure du bac**.

Commande de déverrouillage automatique par pression ou manuelle par câble (non fourni) pouvant être effectuée par l'opérateur de son siège.

Le fond se referme et se verrouille automatiquement quand il est reposé au sol.

4 pieds de 100 mm de hauteur, déplaçable aussi par transpalette.

Excellente rigidité de l'ensemble. Fabriquée en tôle épaisseur 20/10ème et le fond en tôle de 30/10ème rigidifié par un cadre en tube.

3 contenances disponibles: 0.7 m³, 1 m³ ou 1.8 m³.

En standard Bleu RAL 5019, autre couleur sur demande.

Roues et couvercle disponibles en option.

Excellent rapport qualité/prix.



PALVAC

Caractéristiques techniques

| Modèle | Volume (m ³) | Epaisseur tôle de construction | Charge admissible (Kg) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (Kg) |
|--------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| BTC 07 | 0,7 | 20/10ème | 800 | 1200 | 800 | 900 | 115 |
| BTC 10 | 1 | | | 1200 | 900 | 1100 | 149 |
| BTC 18 | 1,8 | | | 1600 | 1000 | 1300 | 224 |

Mise en situation

