

Fiche article: potence télescopique de type KT - KTH



La potence télescopique augmente la portée de votre chariot élévateur

- Construction en acier
- Livré avec chaîne de sécurité

Version télescopique

Extensible sur 8 positions, 2 crochets porte charge et 14 positions du crochet possible.

KT

- Construction rigide, horizontale fixe

KTH

- Inclinaison sur 3 hauteurs différentes. Chaque position est sécurisée par des goudjons
- 3 angles réglable 15°, 30° ou 45°

Version en longueur fixe

1 crochet porte charge, 5 positions du crochet possible

KT-K

- Construction rigide

KTH-K


- Réglable sur 3 hauteurs différentes, chaque position est sécurisée par des goudjons
- 3 angles réglable 15°, 30° ou 45°

Bras télescopique hydraulique (option)

- Réglage: max 100 mm pour KT et KTH



Dimensions intérieures des fourreaux (mm)



	A	B	C
KT 2,5/KT-K 2,5	106	184	84
KT 5,0/KT-K 5,0	116	184	84
KTH 2,5/KTH-K 2,5	156	184	84
KTH 5,0/KTH-K 5,0	166	184	84

RAL 2000	RAL 3000
RAL 5012	RAL 6011
RAL 7005	galvanisée

	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Dimensions (LxPxH) (mm)	Poids laqué / galv. (kg)
KT-K 2,5	Distance (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	2000 x 490 x 480	135 / 145
KT 2,5	Charge adm. (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2160 x 490 x 480	175 / 188
KT-K 5,0	Distance (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	2000 x 500 x 520	160 / 172
KT 5,0	Charge adm. (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 500 x 520	210 / 226
KTH-K 2,5	Distance (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690	2050 x 540 x 560	160 / 172
KTH 2,5	Charge adm. (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200 x 540 x 560	203 / 218
KTH-K 5,0	Distance (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690	2050 x 550 x 600	184 / 198
KTH 5,0	Charge adm. (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2200 x 550 x 600	235 / 253

Veillez à la charge max. admissible de votre chariot élévateur!