

## Fiche article: benne à fond ouvrant FB



Les bennes à fonds ouvrant FB, sont **adaptées à l'évacuation des déchets longs à faible densité tels que le carton ou encore les poutres de bois ou des bandes de plâtre.**

De série, passages de fourches renforcés sur le haut de la structure du bac pouvant servir **d'anneaux d'élingage.**

Commande de déverrouillage par câble pouvant être effectuée par l'opérateur de son siège.

Le fond se referme et se verrouille automatiquement quand il est reposé au sol. Ces bennes possèdent 4 pieds de 100 mm de hauteur.

Déplaçable aussi par transpalette, système de sécurité anti glissement par chaîne.

Il intègre 4 œillets de levage, superposable sur 3 hauteurs.

Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé, renforcé.

Fourreaux de fourches de 185x75 mm, 5 variantes disponibles de 0.5 à 2 m<sup>3</sup> de contenance.

Disponible en standard 5 couleurs

**Autres disponible en option:** finition galvanisée, parois de centrage, roues et couvercle



## Caractéristiques techniques

Modèle	Volume (m <sup>3</sup> )	Epaisseur tôle de construction	Charge admissible	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
FB 500	0,5	30/10ème	1000	800	1200	860	125
FB 750	0,75		1000	800	1200	1160	144
FB 1000	1		1250	1000	1200	1160	158
FB 1500	1,5		1500	1000	1800	1160	202
FB 2000	2		1500	1000	1800	1460	232

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
Longueur de fourche min. 1100 mm			
	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75
FB 1500-2000	615	185	75



Options possibles:

- 2 roues pivotantes dont 1 avec frein et 2 fixes ø180 mm
- Couvercle galvanisé



Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée

