



# PALVAC

## Fiche article: Gerbeur Compact 2300



Flashez ici  
pour visionner  
notre vidéo



Élévation par manivelle  
(include)



Élévation par visseuse  
(non-include)

Le gerbeur Compact 2300 lève des charges de **100 Kg maximum** jusqu'à **2300 mm**.

Sa structure ultra compact qui se replie dispose de dimensions de seulement 500\*600\*1410mm pour un poids de seulement 35 Kg.

Sa structure est principalement faite d'aluminium. Grâce à sa conception intelligente les fourches et les longerons se replient pour prendre un minimum d'espace. Il peut aussi être utilisé comme un diable grâce à ses grandes roues pneumatiques de 260 mm, avec frein à pied incorporé.

Son déplacement est facilité par sa double poignée ergonomique située à **1410 mm** de haut (dos « non cassé »).

**L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (include) ou d'une visseuse (non include) avec embout d'adaptation inclus (x2).**

Support de rangement de visseuse inclus (type holster) .

Il dispose de fourches fixes de 360 mm de long et de 420 mm de large.





# PALVAC

## Mise en situation



Pour une utilisation en atelier



En mode diabolo, parfait pour installer des pompes à chaleur, climatiseur



Pratique pour les métiers de dépannages



Frein à pied





# PALVAC

## Plans

