

Fiche article: Table élévatrice fixe



Flashez ici pour voir nos vidéos



Table élévatrice
HW 1T



Table élévatrice
HW 2T



Table élévatrice
HW 4T

Les tables élévatrices simple ciseau sont les plus utilisées dans le monde industriel. Elle peuvent être encastrées dans le sol ou bien tout simplement posées à même votre dalle. Dans ce dernier cas les charges devront être déposées par un chariot élévateur ou bien un système aérien type palan de pont roulant.

Les œillets de levage sont livrés de série avec la table pour une installation facilitée (suivant le modèle).

Version sur mesure disponible.

Alimentation en 220 V Mono possible.

Caractéristique technique

Modèle	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Course (mm)	Puissance moteur (Kw)	Nombre de cycle maxi/H	Temps d'élévation (s)	Poids propre (Kg)
CR 500	500	900x600	160/760	600	0,37	5	12	110
HW 501	500	900x600	160/760	600	0,37	10	13	94
HZ 1001	1000	2000x800	180/770	590	1,1	20	15	115
CR 1000	1000	900x700	160/760	600	0,37	5	23	130
CL 1001	1000	1200x800	180/1000	820	0,75	20	15	180
PLN 1000	1000	1300x800	190/1010	820	0,75	5	25	220
HWLC 1000	1000	1300x800	190/1010	820	0,75	5	25	220
TL 1000 B	1000	1300x800	180/1000	820	0,75	20	15	190
HW 1001	1000	1300x800	205/1000	795	1,1	20	20	160
HW 1002	1000	1600x1000	205/1000	795	1,1	20	20	160
HW 1003	1000	1700x850	240/1300	1060	1,1	20	30	200
HW 1004	1000	1700x1000	240/1300	1060	1,1	20	30	210
HW 1005	1000	2000x820	240/1300	1060	1,1	20	30	212
HW 1006	1000	2000x1000	240/1300	1060	1,1	20	30	223
CL 1500	1500	1300x1200	200/1020	820	1,5	20	17	255
PNL2000	2000	1300X800	190/1010	820	0,75	5	40	280
HWLC 2000	2000	1300x800	190/1010	820	0,75	5	40	280
HW 2001	2000	1300x850	230/1050	820	2,2	20	20	235
TL 2000	2000	1300x1000	200/1020	820	1,5	20	17	249
HW 2002	2000	1600x1000	230/1050	820	2,2	20	20	268
HW 2003	2000	1700x850	250/1300	1050	2,2	20	25	289
HW 2004	2000	1700x1000	250/1300	1050	2,2	20	25	300
HW 2005	2000	2000x820	250/1300	1050	2,2	20	25	300
HW 2006	2000	2000x1000	250/1300	1050	2,2	20	25	315
PLN 3000	3000	1300x800	220/1020	800	1,5	5	26	320
TL 3000	3000	1300x800	250/1070	820	1,5	20	26	300
HS 4000	4000	1700x1200	240/1100	860	2,2	10	40	375
HW 4001	4000	1700x1200	240/1100	860	2,2	20	35	375
HW 4002	4000	2000x1000	240/1100	860	2,2	20	35	405
HW 4003	4000	2000x1000	300/1400	1100	2,2	20	45	470
HW 4004	4000	2000x1200	300/1400	1100	2,2	20	45	490
HW 4005	4000	2200x1000	300/1400	1100	2,2	20	45	480
HW 4006	4000	2200x1200	300/1400	1100	2,2	20	45	505