



## Fiche article: table élévatrice mobile simple ciseaux BRITRUCK

- Légère et facile à manœuvrer.
- Construction robuste, et de grande qualité.
- Hauteur de levage max de 840 mm à 1050 mm.
- Levage manuel ou électrique par batterie.
- Options disponibles telles que la plateforme en acier inoxydable ou soufflets de protection autour des ciseaux.
- Qualité et construction Britannique.



### Spécifications techniques pour modèles à levage électrique

- Batterie de traction 12 Volts et chargeur automatique, 230 V/Mono.
- Périmètre de sécurité arrêtant la descente s'il rencontre un obstacle.
- Tables équipées de la poire de commande avec câble spirale: SC-800-D-E, SC-800-S-E, SC-1000-S-E, SC-1250-S-E et la SC-500-T-E.
- Tables équipées des boutons fixés dans le coffret: SC-300-S-E, SC-125-D-E, SC-300-D-E, SC-450-D-E et la SC-500-D-E.

Tables élévatrices mobiles Britruck à simples ciseaux						
Table élévatrices manuelles						
Modèle	Capacité nominale, Kg	Plateforme, L x l, mm	Dimensions hors-tout, mm	Hauteurs min/max, mm	Poids à vide, Kg	Levage
SC-150-S-M-Alu	150	760 x 450	990 x 450	255/720	24	Au pied
SC-150-S-M	150	760 x 450	990 x 450	255/720	41	
SC-300-S-M	300	840 x 500	1050 x 500	335/840	83	
SC-500-S-M	500	1030 x 610	1320 x 610	340/900	109	
SC-800-S-M	800	1350 x 840	1650 x 860	360/1050	222	
SC-1250-S-M	1250	1350 x 840	1650 x 860	360/1050	230	
SC-1000-S-M	1000	2000 x 1000	2350 x 1000	360/1050	350	
Tables élévatrice électriques						
SC-300-S-E	300	840 x 500	1130 x 500	335/840	130	Batterie
SC-500-S-E	500	1030 x 610	1330 x 610	340/900	158	
SC-800-S-E	800	1350 x 840	1650 x 860	360/1050	270	
SC-1250-E	1250	1350 x 840	1650 x 860	360/1050	278	
SC-1000-S-E	1000	2350 x 1000	2350 x 1000	360/1050	397	





## Fiche article: table élévatrice mobile double et triple ciseaux BRITRUCK

### Tables élévatrices mobiles Britruck à doubles ciseaux superposés

#### Tables élévatrices manuelles

Modèle	Capacité nominale, Kg	Plateforme, L x l, mm	Dimensions hors-tout, mm	Hauteurs min/max, mm	Poids à vide, Kg	Levage
SC-125-D-M	125	840 x 500	1130 x 500	430/1420	100	Au pied
SC-300-D-M	300	840 x 590	1190 x 640	295/1350	110	
SC-450-D-M	450	1030 x 610	1350 x 665	295/1550	143	
SC-500-D-M	500	1350 x 840	1650 x 860	490/1900	306	
SC-800-D-M	800	1350 x 840	1650 x 860	490/1900	315	

#### Tables élévatrices électriques

SC-125-D-E	125	840 x 500	1130 x 500	430/1420	147	Batterie
SC-300-D-E	300	840 x 590	1190 x 640	295/1350	157	
SC-450-D-E	450	1030 x 610	1350 x 665	295/1550	190	
SC-500-D-E	500	1350 x 840	1650 x 860	490/1900	352	
SC-800-D-E	800	1350 x 840	1650 x 860	490/1900	363	



- Ciseaux, pivots et système hydraulique pour applications intensives .
- Toutes les roues pourvues de roulements étanches et de bandage en polyuréthane.
- Toutes les tables sont équipées d'une vanne de surpression et d'une vanne de contrôle de la vitesse de descente.
- Chaque table est livrée avec un manuel d'utilisateur et un certificat d'essais conformément aux normes CE 1570 et BS:5323:198.

### Tables élévatrices Britruck à triples ciseaux superposés

#### Table élévatrices manuelles

Modèle	Capacité nominale, Kg	Plateforme, L x l, mm	Dimensions hors-tout, mm	Hauteurs min/max, mm	Poids à vide, Kg	Levage
SC-500-T-M	500	1350 x 840	1690 x 860	650/2900	375	Au pied

#### Tables élévatrices électriques

SC-500-T-E	500	1350 x 840	1690 x 860	650/2900	420	Batterie
------------	-----	------------	------------	----------	-----	----------



#### Options:

- Frein sur la 2ème roue pivotante.
- Plateau en inox.
- Convoyeur à rouleaux.
- Plateau à billes.
- Soufflets de protection autour des ciseaux.

