

Fiche article: Bennes basculantes type BK



Options:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm (possible jusqu'à BK120)
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés
- Prises pour grue, dispositif d'attelage avec barre de remorquage



Flashez ici
pour
visionner
notre vidéo

L'original avec système dérouleur:

- Centre de gravité optimal
- Basculement possible à toute hauteur grâce au système de déverrouillage par câble pouvant être actionné par l'opérateur depuis son siège
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement
- Rebord profilé sur le pourtour



Modèle BK	Capacité (m³)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg) laqué/galvanisé
BK30	0,3	1170 x 850 x 945	750	144/155
BK50	0,5	1455 x 850 x 1070	1000	198/213
BK80	0,8	1455 x 1150 x 1070	1500	237/255
BK100	1	1455 x 1400 x 1070	2000	256/275
BK120	1,2	1455 x 1650 x 1070	2000	276/297
BK150	1,5	1455 x 1950 x 1070	2000	317/341
BK200	2	1640 x 2150 x 1170	2000	381/410