Fiche article: palan électrique fixe à crochet - SG0DTS

Détails produit:

- Alimentation 400 V/tri
- Groupe FEM 2m
- Commande par boîte à boutons pendante 24V TBT avec bouton d'arrêt d'urgence
- Moteur de levage IP 55
- Hauteur de levage standard 3000 mm (autres sur demande)
- Boîte à boutons pendante, Lg 3000 mm
- Bac à chaîne
- Fin de course haut et bas
- Température d'utilisation –10 °C à +40° C
- 240 démarrages moteur/h pour un facteur de marche à 40%

Caractéristiques

- **Boîtier robuste en aluminium.**
- **Crochet de charge pivotant avec linguet de sécurité.**
- **Démontage facile pour la maintenance.**
- **Unité de commande avec relais SIEMENS.**
- **La lubrification permanente de la transmission assure le bon fonctionnement sans faille et silencieux.**
- **Livrer avec boîtier de commande, câble d'alimentation et boîte à chaîne.**
- **Conforme aux Directives Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.**

Caractéristiques techniques

Capacité (Kg)	Modèle	Vitesse de levage en charge (m/	Nombre de brin	Puissance moteur (Kw)	Hauteur per-due (mm)	Poids (Kg)
250	251	7	1	0,45	460	42
	252	7/2,3	1	0,45/0,15	460	50
500	501	7,6	1	0,9	470	43
	502	7,6/2,5	1	0,9/0,3	470	51
1000	1001	5	1	1,1	520	45
	1002	5/1,7	1	1,1/0,37	520	57
2000	2201	2,5	2	1,1	760	51
	2202	2,5/0,85	2	1,1/0,37	760	64
	2101	5,3	1	3	695	94
	2102	5,3/1,8	1	3\1	695	116
3000	3001	6	1	3	695	94
	3002	6\2	1	3\1	695	116
5000	5001	3	2	3	910	108
	5002	3\1	2	3\1	910	130
7500	7501	2	3	3	910	159
	7502	2/0,6	3	3\1	910	184
10000	10001	3	4	2x3	1300	219
	10002	3\1	4	2x3/1	1300	263
15000	15001	2	6	2x3	1250	262
	15002	2/0,6	6	2x3/1	1250	335